

## 小展示ホール

### ■床面コンセント仕様

記号	名称	コンセント仕様
Ⓕ	床コンセント	コンセント2P 15A×2コ 各1回路
Ⓖ	床コンセント	コンセント2P 15A×2コ 各1回路 電話回線（2回線 接続可能）

### ■壁面各種コンセント仕様

記号	名称	設備内容
HD	ハイビジョンカメラ接続盤	外部から持ち込みのカメラの信号接続が可能。 （信号は各盤から予約センターのモニター調整卓パッチ盤まで）調整卓での収録を主な目的とする。  （盤内仕様） ・カメラ接続用 B, N, Cコネクター×5コ （Y, Pb, Pr, SYNC, NTSC）  ・モニター用 B, N, Cコネクター×5コ （R, G, B, H, V）  ・オーディオ用 XLR-3-32×2コ （L, R）  ・インターカム用 XLR-3-31×1コ ・ACコンセント AC-100V 15A

### ■天井物機構に付帯する各種設備仕様

No. 記号	名称	設備内容
LD1~18	ライティングダクト1~12	15A L=4m

## ■EVの規格、仕様

積載重量 2,500kg

開口：2.3m

高さ：2.5m

奥行：3.0m

## ■床・給排水仕様

φ 20mm/m ワンタッチ接続型水栓      φ 65mm/m 排水口      15箇所