

## 大展示ホール天井伏図

### ■天井物機構に付帯する各種設備仕様

記号	名称	設備内容
LB1~12	ライトボタンコンセント1~12	C型20Aコンセント×3コ C型30Aコンセント×1コ (20Aとパラ)
S	サスペンションフライダクト	C型20Aコンセント×36コ L=18m C型30Aコンセント×12コ (20Aとパラ)
LD1~24	ライティングレール1~24	15A (C型20Aプラグ×3コ) L=9m 電源はライトボタンフライダクトより
UH	アッパーホリゾントライト	フライダクト L=18m C型20Aコンセント×72コ 500Wハロゲンフラッドライト

## ■吊物装置仕様

No.	名 称	台 数	操 作	仕 様	備 考	吊 点	ハイ以外の吊荷重
1-A~1-L	トラスボタン昇降装置	12	電動	1.5kw 捲取式 5m/min	——	8	350 kg
2-A~2-B	吊りフック昇降装置	2	電動	0.4kw 捲取式 5m/min	——	2	150 kg
3-A~3-C	吊物ボタン(1X2X3) 昇降装置	3	電動	0.75kw 捲取式 5m/min	カーテンレール付	8	250 kg
4-A~4-B	脇ボタン装置	2	固定	すの子材より吊り下げ式	——	2	50 kg
5	吊物ボタン(4)昇降装置	1	電動	0.75kw 捲取式 5m/min	——	8	250 kg
6	スクリーンボタン昇降装置	1	電動	0.75kw 捲取式 5m/min	——	6	200 kg
7	水平幕ボタン昇降装置	1	電動	0.75kw 捲取式 5m/min	——	8	150 kg
8	サスペンションライト昇降装置	1	電動	1.5kw 捲取式 5m/min	——	8	560 kg
9	水平ライト昇降装置	1	電動	0.75kw 捲取式 5m/min	——	8	370 kg